

Charge au sol (daN/m<sup>2</sup>) : **250**

|                 |  |                           |  |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| <b>Sois</b>     |  | <b>Caractéristiques</b>   |  |
| Sol souple      |  | Antistatique              |  |
| Carrelage       |  | Antidérapant              |  |
| Peinture/Résine |  | Lavage fréquent           |  |
| Autre :         |  | Charge roulante           |  |
| <b>UPEC</b>     |  | <b>Plinthes</b>           |  |
| U4P3E3C3        |  | Standard (Bois/Carrelage) |  |
| U4P3E2C2        |  | Relevé sol en plinthe     |  |
| U3P3E3C3        |  | Plinthe à gorge           |  |
| U3P3E2C2        |  |                           |  |

|                                                                      |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Eclairage naturel</b>                                             |  |                    |
| Obligatoire                                                          |  | Second jour toléré |
| Souhaité                                                             |  |                    |
| A proscrire                                                          |  |                    |
| <b>Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)</b> |  |                    |
| Ouvrable                                                             |  | Fixe               |
| Oscillo-battant                                                      |  |                    |
| Couissant                                                            |  |                    |
| Limiteur d'ouverture                                                 |  |                    |
| Autre :                                                              |  |                    |

| Murs                      |  | Protection murales |  | Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion |        |
|---------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------------|--------|
| Peinture                  |  | Protection 1,20m   |  | Anti-intrusion                                   |        |
| Falçne                    |  | Lisse basse        |  | Noir complet                                     |        |
| Toile de verre + peinture |  | Lisse haute        |  | Solaire extérieur                                | Type : |
| Revêtement plastique      |  | Main- courante     |  | Solaire intérieur                                |        |
| Initiative concepteur     |  | Autre:             |  | Motorisation                                     |        |

| Plafonds                               |  | Caractéristiques |  |
|----------------------------------------|--|------------------|--|
| Peinture                               |  | Lessivable       |  |
| Démontable                             |  | Acoustique       |  |
| Plaque de plâtre                       |  | Étanches à l'air |  |
| Hauteur utile sous faux-plafond mini : |  | 2.7              |  |

  

| Meubles menuisés |  |                    |  |
|------------------|--|--------------------|--|
| Placard mural    |  | Meuble kitchenette |  |
| Rayonnage        |  | Banque/comptoir    |  |
| Plan de travail  |  | Tablette           |  |
| Paillasse sèche  |  | Meuble haut        |  |
| Paillasse humide |  | Meuble bas         |  |

| Portes             |        |        |            |          |                     |                                      |  |            |  |                      |       |
|--------------------|--------|--------|------------|----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|--|----------------------|-------|
| Vers local :       | Larg : | Pleine |            | Vitrée   |                     | Occlus                               |  | Couissante |  | Auto                 |       |
| Vers local :       | Larg : | Pleine |            | Vitrée   |                     | Occlus                               |  | Couissante |  | Auto                 |       |
| Peinture           |        |        | Stratifiée |          |                     | Ouverture sans contact               |  |            |  | Protection chocs     |       |
| Confidentialité    |        |        |            |          | Dimension oculcus : |                                      |  |            |  | Hauteur protection : | 1,00m |
| Contrôle d'accès : | Libre  |        |            | Contrôlé |                     | Type (mécanique, badge, serrure,...) |  | Serrure    |  |                      |       |

| Chauffage / ventilation / climatisation |  |             |                          |
|-----------------------------------------|--|-------------|--------------------------|
| Local rafraîchi                         |  | Hiver<br>22 | Température<br>Été<br>24 |
| Local refroidi                          |  |             |                          |
| Local chauffé                           |  |             |                          |
| Extraction renforcé                     |  |             |                          |
| Rejet d'air spécifique                  |  |             |                          |
| Gestion de la pression                  |  |             |                          |
| Spécificités :                          |  |             |                          |

| Niveau éclairage |    |    |           |
|------------------|----|----|-----------|
|                  | SA | VV | Détecteur |
| Normal           |    |    |           |
| Poste travail    |    |    |           |
| Lecture / Soins  |    |    |           |

| Type éclairage |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| Plafonnier     |  | Fréquence d'utilisation |  |
| Applique       |  | Allumage prolongé       |  |
| Veilleuse      |  | On / Off fréquents      |  |
| Localisé       |  | Type :                  |  |
| Autre          |  | Type :                  |  |

| Electricité coté                          |  | ACC-R1            |                        |            | Plomberie sanitaire |  |  |
|-------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------|---------------------|--|--|
|                                           |  |                   |                        |            | A la charge de :    |  |  |
|                                           |  |                   |                        |            | Qté de :            |  |  |
| PC 16A normale                            |  | Bras              | Mur                    | GTL        |                     |  |  |
| PC 16A ondulée                            |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| PC 20A normale                            |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)              |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)              |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)                    |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| RJ45                                      |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Appel infirmière                          |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Interphone / Visiophone entrée du service |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Vidéosurveillance                         |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Radiateur d'appoint / Sèche serviette     |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Monitoring                                |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Autres alarmes                            |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Alimentation spécifique                   |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| <b>Fluides médicaux</b>                   |  | <b>Qté totale</b> | <b>Bras</b>            | <b>Mur</b> | <b>GTL</b>          |  |  |
| Oxygène                                   |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Vide                                      |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Air médical 3,5 bars                      |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Protoxyde d'azote                         |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| <b>Surface</b>                            |  |                   |                        |            |                     |  |  |
| Surface utile (m2)                        |  |                   | Hauteur libre mini (m) |            |                     |  |  |

| Observations / équipements compris dans l'opération |  |
|-----------------------------------------------------|--|
|                                                     |  |