

Charge au sol (daN/m²) :

250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel		
Obligatoire		Second jour toléré
Souhaité		
A proscrire		
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)		
Ouvrable		Fixe
Oscillo-battant		
Coulissant		
Limiteur d'ouverture		
Autre :		

Murs	Protection murales
Peinture	Protection 1,20m
Faïence	Lisse basse
Toile de verre + peinture	Lisse haute
Revêtement plastique	Main- courante
Initiative concepteur	Autre:

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds	Caractéristiques	
Peinture		Lessivable
Démontable		Acoustique
Plaque de plâtre		Étanches à l'air

Hauteur utile sous faux-plafond mini :

2.7

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillassse sèche		Meuble haut	
Paillassse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôle		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure		Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation		
Local rafraîchi		Température
Local refroidi	Hiver	Été
Local chauffé	22	24
Extraction renforcé		
Rejet d'air spécifique		
Gestion de la pression		
Spécificités :		

Niveau éclairage		SA	VV	Détecteur
Normal				
Poste travail				
Lecture / Soins				
Type éclairage				
Plafonnier		Fréquence d'utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

Electricité cou

BUR-R1-4

Electricité cou	BUR-R1-4	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	4			
PC 16A ondulée				
PC 20A normale				
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)				
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)				
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)				
RJ45	2			
Appel infirmière				
Interphone / Visiophone entrée du service				
Vidéosurveillance				
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				
Monitoring				
Autres alarmes				
Alimentation spécifique				
Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène				
Vide				
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface	
Surface utile (m2)	14
Hauteur libre mini (m)	2,7

Plomberie sanitaire

A la charge

	Qté	de :
Linéaire de paillassse		
Nb bacs par paillassse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspensdu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Containe à eau		
Robinet puisage		
Auge chirurgicale		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

Observations / équipements compris dans l'opération
1. L'opération est effectuée par un personnel qualifié et expérimenté. 2. L'opération est effectuée dans un environnement sécurisé. 3. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de sécurité. 4. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de qualité. 5. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de santé et sécurité. 6. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de confidentialité. 7. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de communication. 8. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de documentation. 9. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de suivi. 10. L'opération est effectuée en respectant les protocoles de reporting.

Observations / équipements compris dans l'opération	

