

K'BIO — Polyclinique Nassib

Groupe : Urgences

Bureau URG 2 — Bureau médecin urgences

Code local

Charge au sol (daN/m2) :250

Electricité cou

BUR-URG2

4

2

Bras

Mur

GTL

Plomberie sanitaire

A la charge

Qté

de :

Sois

Caractéristiques

Sol souple

Carrelage

Peintue/Résine

Autre :

UPEC

Plinthes

U4P3E3C3

U4P3E2C2

U3P3E3C3

U3P3E2C2

Caractéristiques

Antistatique

Antidérapant

Lavage fréquent

Charge roulante

Standard (Bois/Carrelage)

Relevé sol en plinthe

Plinthe à gorge

Éclairage naturel

Obligatoire

Souhaité

A proscrire

Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)

Ouvrable

Oscillo-battant

Couissant

Limiteur d'ouverture

Autre :

Second jour toléré

Caractéristiques

Second jour toléré

Murs

Protection murales

Peinture

Faïence

Toile de verre + peinture

Revêtement plastique

Initiative concepteur

Protection 1,20m

Lisse basse

Lisse haute

Main- courante

Autre:

Protection murales

Protection 1,20m

Lisse basse

Lisse haute

Main- courante

Autre:

Plafonds

Caractéristiques

Peinture

Démontable

Plaque de plâtre

Hauteur utilise sous faux-plafond mini :

Lessivable

Acoustique

Etanches à l'air

2.7

Caractéristiques

Lessivable

Acoustique

Etanches à l'air

Meubles menuisés

Placard mural

Rayonnage

Plan de travail

Paillasse sèche

Paillasse humide

Meuble kitchenette

Banque/comptoir

Tablette

Meuble haut

Meuble bas

Meubles menuisés

Meuble kitchenette

Banque/comptoir

Tablette

Meuble haut

Meuble bas

Portes

Vers local :

Vers local :

Peinture

Confidentialité

Contrôle d'accès :

Larg :

Larg :

Pleine

Pleine

Stratifiée

Libre

Vitrée

Vitrée

Ouverture sans contact

Contrôlé

Occlus

Occlus

Type (mécanique, badge, serrure, ...)

Serrure

Coulissante

Coulissante

Auto

Auto

Protection chocs

Hauteur protection :

1,00m

Portes

Vers local :

Vers local :

Peinture

Confidentialité

Contrôle d'accès :

Larg :

Larg :

Pleine

Pleine

Stratifiée

Libre

Vitrée

Vitrée

Ouverture sans contact

Contrôlé

Occlus

Occlus

Type (mécanique, badge, serrure, ...)

Serrure

Coulissante

Coulissante

Auto

Auto

Protection chocs

Hauteur protection :

1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation

Local rafraîchi

Local refroidi

Local chauffé

Extraction renforcé

Rejet d'air spécifique

Gestion de la pression

Spécificités :

Température

Hiver

22

Été

24

Chauffage / ventilation / climatisation

Local rafraîchi

Local refroidi

Local chauffé

Extraction renforcé

Rejet d'air spécifique

Gestion de la pression

Spécificités :

Température

Hiver

22

Été

24

Niveau éclairement

SA

VV

Détecteur

Normal

Poste travail

Lecture / Soins

Type éclairage

Plafonnier

Applique

Veilleuse

Localisé

Autre

Fréquence d'utilisation

Allumage prolongé

On / Off fréquents

Type :

Type :

Niveau éclairement

SA

VV

Détecteur

Normal

Poste travail

Lecture / Soins

Type éclairage

Plafonnier

Applique

Veilleuse

Localisé

Autre

Fréquence d'utilisation

Allumage prolongé

On / Off fréquents

Type :

Type :

Surface

Surface utile (m2)

12

Hauteur libre mini (m)

2.7

Surface

Surface utile (m2)

12

Hauteur libre mini (m)

2.7

Observations / équipements compris dans l'opération

Observations / équipements compris dans l'opération