K'BIO — Polyclinique Nassib

Groupe : Médecine

Chambre médicale 4 — Hospitalisation médicale

Code local

HOS-04

Charge au sol (daN/m2) : **250**

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peintue/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		**Plinthes**	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel			
Obligatoire		Second jour toléré	
Souhaité			
A proscire			
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)			
Ouvrable		Fixe	
Oscillo-battant			
Coulissant			
Limiteur d'ouverture			
Autre :			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main- courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion		
Anti-intrusion		
Noir complet		
Solaire extérieur		Type :
Solaire intérieur		
Motorisation		

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utilse sous faux-plafond mini :	2.7		

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillasse sèche		Meuble haut	
Paillasse humide		Meuble bas	

Portes

Vers local :		Larg :	Pleine		Vitrée		Occulus		Coulissante		Auto	
Vers local :		Larg :	Pleine		Vitrée		Occulus		Coulissante		Auto	
Peinture			Stratifiée		Ouverture sans contact						Protection chocs	
Confidentialité				Dimension occulus :							Hauteur protection :	1,00m
Contrôle d'accès :		Libre			Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure			

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraïchi		Température	
Local refroidi		Hiver	Eté
Local chauffé		22	24
Extraction renforcé			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Niveau eclairement	SA	VV	Détecteur
Normal			
Poste travail			
Lecture / Soins			

Type éclairage			
Plafonnier		**Fréquence d'utilisation**	
Applique		Allumage prolongé	
Veilleuse		On / Off fréquents	
Localisé		Type :	
Autre		Type :	

Electricité cou		Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	2			
PC 16A ondulée	4			
PC 20A normale				
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)	1			
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)				
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)				
RJ45	3			
Appel infirmière				
Interphone / Visiophone entrée du service				
Vidéosurveillance				
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				
Monitoring				
Autres alarmes				
Alimentation spécifique				

Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1		1	
Vide	1		1	
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface			
Surface utile (m2)	16	Hauteur libre mini (m)	2.7

Plomberie sanitaire	Qté	A la charge de :
Linéaire de paillasse		
Nb bacs par paillasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Evier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Robinet puisage		
Auge chirurgicale		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

Observations / équipements compris dans l'opération

