

Charge au sol (daN/m²) :

250

Sois		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Eclairage naturel		
Obligatoire		Second jour toléré
Souhaité		
A proscrire		
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)		
Ouvrable		Fixe
Oscillo-battant		
Coulissant		
Limiteur d'ouverture		
Autre :		

Murs	Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m
Faïence		Lisse basse
Toile de verre + peinture		Lisse haute
Revêtement plastique		Main- courante
Initiative concepteur		Autre:

Protection solaire / Occultation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Plafonds	Caractéristiques	
Peinture	Lessivable	
Démontable	Acoustique	
Plaque de plâtre	Étanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.8

Meubles menuisés			
Placard mural		Meuble kitchenette	
Rayonnage		Banque/comptoir	
Plan de travail		Tablette	
Paillassse sèche		Meuble haut	
Paillassse humide		Meuble bas	

Portes											
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Occlus		Couissante		Auto	
Peinture				Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection choc	
Confidentialité											
Contrôle d'accès :	Libre			Contrôle		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure		Hauteur protection :	1,00m

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi			
Local refroidi			
Local chauffé		Hiver	Été
		22	24
Extraction renforcée			
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Niveau éclairciment		SA	VV	Détecteur
Normal				
Poste travail				
Lecture / Soins				
Type éclairage				
Plafonnier		Fréquence d'utilisation		
Applique		Allumage prolongé		
Veilleuse		On / Off fréquents		
Localisé		Type :		
Autre		Type :		

INF-R1

6

Électricité cou	INF-R1	Bras	Mur	GTL
PC 16A normale	6			
PC 16A ondulée				
PC 20A normale				
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)				
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)				
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)				
RJ45	2			
Appel infirmière				
Interphone / Visiophone entrée du service				
Vidéosurveillance				
Radiateur d'appoint / Sèche serviette				
Monitoring				
Autres alarmes				
Alimentation spécifique				
Fluides médicaux	Qté totale	Bras	Mur	GTL
Oxygène	1			1
Vide	1			1
Air médical 3,5 bars				
Protoxyde d'azote				

Surface	
Surface utile (m2)	22
Hauteur libre mini (m)	2.8

Plomberie sanitaire	A la charge	
	Qté	de :
Linéaire de pailleasse		
Nb bacs par pailleasse		
Lavabo		
Lave mains		
Vasque + plan vasque		
Évier		
Vidoir		
Bac à laver (EF+ECS)		
Douche		
Siège de douche clipsable		
WC suspendu		
Siphon de sol		
Baignoire à hauteur variable		
Lave bassin		
Poste de désinfection		
Fontaine à eau		
Robinet puisage		
Appareil chirurgical		
Attentes spécifiques		
Barres de relevage		
Autres :		

[illegible]