

Vestiaire femmes — Vestiaire personnel F

Code local

Charge au sol (daN/m2) :

250

Sols		Caractéristiques	
Sol souple		Antistatique	
Carrelage		Antidérapant	
Peinture/Résine		Lavage fréquent	
Autre :		Charge roulante	
UPEC		Plinthes	
U4P3E3C3		Standard (Bois/Carrelage)	
U4P3E2C2		Relevé sol en plinthe	
U3P3E3C3		Plinthe à gorge	
U3P3E2C2			

Murs		Protection murales	
Peinture		Protection 1,20m	
Faïence		Lisse basse	
Toile de verre + peinture		Lisse haute	
Revêtement plastique		Main- courante	
Initiative concepteur		Autre:	

Plafonds		Caractéristiques	
Peinture		Lessivable	
Démontable		Acoustique	
Plaque de plâtre		Etanches à l'air	
Hauteur utile sous faux-plafond mini :		2.6	

Portes									
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Vers local :	Larg :	Pleine		Vitrée		Oculus		Coulissante	Auto
Peinture		Stratifiée		Ouverture sans contact				Protection chocs	
Confidentialité				Dimension oculus :				Hauteur protection :	1,00m
Contrôle d'accès :		Libre		Contrôlé		Type (mécanique, badge, serrure, ...)		Serrure	

Chauffage / ventilation / climatisation			
Local rafraîchi		Température	
Local refroidi			
Local chauffé		Hiver	Été
Extraction renforcé		22	26
Rejet d'air spécifique			
Gestion de la pression			
Spécificités :			

Éclairage naturel	
Obligatoire	Second jour toléré
Souhaité	
A proscrire	
Caractéristiques des menuiseries (fenêtres, baie vitrée, ...)	
Ouvrable	Fixe
Oscillo-battant	
Couissant	
Limiteur d'ouverture	
Autre :	

Protection solaire / Occulation / Anti-intrusion	
Anti-intrusion	
Noir complet	
Solaire extérieur	Type :
Solaire intérieur	
Motorisation	

Meubles menuisés	
Placard mural	Meuble kitchenette
Rayonnage	Banque/comptoir
Plan de travail	Tablette
Paillasse sèche	Meuble haut
Paillasse humide	Meuble bas

Niveau éclairement		
SA	VV	Détecteur
Normal		
Poste travail		
Lecture / Soins		
Type éclairage		
Plafonnier	Fréquence d'utilisation	
Applique	Allumage prolongé	
Veilleuse	On / Off fréquents	
Localisé	Type :	
Autre	Type :	

Electricité cou

VES-F			
PC 16A normale	2	Bras	Mur
PC 16A ondulée			
PC 20A normale			
Pack 1 (3 PCN, 3 PCO, 2RJ45)			
Pack 2 (1 PCN, 1 PCO, 1RJ45)			
Pack 3 (1 PCN, 1 RJ45)			
RJ45			
Appel infirmière			
Interphone / Visiophone entrée du service			
Vidéosurveillance			
Radiateur d'appoint / Sèche serviette			
Monitoring			
Autres alarmes			
Alimentation spécifique			
Fluides médicaux			
Oxygène	Qté totale	Bras	Mur
Vide			
Air médical 3,5 bars			
Protoxyde d'azote			

Surface	
Surface utile (m2)	14
Hauteur libre mini (m)	2.6

Plomberie sanitaire		A la charge	
	Qté	de :	
Linéaire de paillasse			
Nb bacs par paillasse			
Lavabo			
Lave mains			
Vasque + plan vasque			
Évier			
Vidoir			
Bac à laver (EF+ECS)			
Douche			
Siège de douche clipsable			
WC suspendu			
Siphon de sol			
Baignoire à hauteur variable			
Lave bassin			
Poste de désinfection			
Fontaine à eau			
Robinet puisage			
Auge chirurgicale			
Attentes spécifiques			
Barres de relevage			
Autres :			

Observations / équipements compris dans l'opération	

